



Решения Workstyle

С помощью изделий линейки 3M™ Peltor™ Workstyle вы можете одновременно защищать орган слуха и слушать радио во время работы. Некоторые модели могут быть подключены к телефону или рации, чтобы всегда оставаться на связи.



Неоком

средства радиосвязи

Группа компаний Неоком
Официальный дистрибьютор 3M Россия
+74997030730
email: info@neocomm.ru
www.neocomm.ru



3M™ Peltor™ Решения Workstyle



Защита слуха 3M™ Peltor™ Alert Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука с радио FM/AM-диапазона

M2RX7A



- Встроенный FM/AM приемник.
- Функция автоматической регулировки уровня звука в сочетании со стереозвучанием позволяет слышать внешние звуки: разговоры, шум машин и предупреждающие сигналы.
- Удобные в использовании ручки регулировки громкости радио и автоматической регулировки уровня звука.
- Короткая гибкая антенна обеспечивает превосходный прием без раздражающих помех даже в сложных условиях.
- Автоматическое переключение со стерео-режима в моно-режим для наилучшего приема в случае слабого сигнала.
- Переключатель FM/AM-диапазона для выбора радиостанций.

M2RX7A

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	19,7	25,4	31	34,6	32,2	38,7	42,1
Стандартное отклонение (дБ)	3,4	2,5	3,4	1,8	3,6	3,8	3,6
Уровень защиты (дБ)	16,3	22,9	27,6	32,8	28,6	34,9	38,5

SNR = 32 дБ, высокие = 31 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 24 дБ

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
Стандартный	M2RX7A	Стандартное оголовье	400	 

Защита слуха 3M™ Peltor™ WS™ Alert XP Защитные наушники с автоматической регулировкой уровня звука с радио FM/AM-диапазона

21AWS5, MRX21P3EWS5



- FM-приемник.
- Беспроводные звонки и прослушивание музыки благодаря Стерео Bluetooth.
- Быстрая настройка.
- Запоминание радиостанций.
- Функция автоматической регулировки громкости звука.
- Ограничитель уровня громкости, звуковой дозиметр.
- Стальное оголовье.
- Встроенное меню с голосовым подтверждением выбранных настроек.
- Возможность использовать аккумуляторные батарейки.

MRX21AWS5

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Уровень защиты (дБ)	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	334,4	34,1

SNR = 29 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 26 дБ, низкие = 20 дБ

MRX21AWS5

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Уровень защиты (дБ)	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	334,4	34,1

SNR = 29 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 26 дБ, низкие = 19 дБ

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
Стандартный	MRX21AWS5	Стандартное оголовьем	430	 
Стандартный	MRX21AWS5	С креплением на каску	430	 