



Гарнитура 3M™ Peltor™ WS LiteCom™

со встроенной радиостанцией двусторонней связи с функцией Bluetooth™ и функцией автоматической регулировки громкости звука

MT53H7A4410WS5



- + Встроенная восьмиканальная радиостанция диапазона PMR 446 МГц
- + Возможность кодирования сигнала CTCSS позволяет создавать независимые друг от друга группы на одном канале
- + Беспроводное Bluetooth™ соединение с Вашим мобильным телефоном позволяет Вам управлять телефонными звонками непосредственно с гарнитуры
- + Телефонные звонки могут обрабатываться одновременно с радиосвязью
- + Радиус действия Bluetooth™ до 10 м (Класс 2)
- + Поддержка Bluetooth™ стерео потока с профилем A2DP
- + Шумонезависимый микрофон
- + Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука, позволяет слышать окружающие звуки, предупреждающие сигналы, звуки оборудования, разговоры и т.д.
- + Внезапные импульсные шумы опасных уровней мгновенно ослабляются
- + Электронный голос подтверждает параметры устройства
- + Для сохранения батарей WS LiteCom™ автоматически выключается после двух часов бездействия
- + Аккумуляторы или две батарейки стандарта AA
- + Широкий выбор моделей: стандартное, затылочное, крепление к каске

MT53H7A4410WS5

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
PMR 446 МГц	MT53H7A4410WS5	Стандартное оголовье	465	
PMR 446 МГц	MT53H7B4410WS5	Затылочное оголовье	465	
PMR 446 МГц	MT53H7P3E4410WS5	Крепление на каску	465	

MT53H7A4410WS5 (стандартное оголовье)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	14,7	23,4	30,7	34,6	34,5	36,9	37,3
Стандартное отклонение (дБ)	3,9	4,6	3,2	3,4	3,1	2,7	4,2
Уровень защиты (дБ)	10,8	18,8	27,4	31,2	31,4	34,2	33,1

SNR = 30 дБ, высокие = 33дБ, средние = 27 дБ, низкие = 19 дБ

MT53H7B4410WS5 (затылочное оголовье)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,5	23,3	31,2	35,6	35,0	36,5	40,9
Стандартное отклонение (дБ)	2,6	2,3	2,0	3,2	3,4	3,4	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	21,0	29,2	32,4	31,6	33,2	37,6

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

MT53H7P3E4410WS5 (крепление к каске)

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	16,2	22,9	31,7	35,6	34,5	37,7	40,0
Стандартное отклонение (дБ)	3,2	2,2	2,0	2,9	3,0	3,9	3,3
Уровень защиты (дБ)	13,0	20,7	29,7	32,7	31,5	33,8	36,8

SNR = 31 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 21 дБ

