



## Гарнитура 3M™ Peltor™ с прямым подключением к рации



MT53H79A-\*\*, MT53H79P3E-\*\*



MT53H79A-21

- Наушники с эффективной шумоизоляцией и оптимизированной акустической конструкцией, обеспечивающие удобство и комфорт с наилучшим качеством звука.
- Микрофон с эффективной компенсацией шумов для четкой и надежной связи, легко устанавливается в удобное положение.
- Мягкие, заполненные пористым материалом и жидкостью обтураторы наушников и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.
- Кнопка ответа РТТ на корпусе.
- Закрепленные на оголовье наушники, снижая до минимума резонанс и искажения, обеспечивают превосходное воспроизведение звука даже в условиях сильного окружающего шума.
- Прямое подключение к различным радиостанциям, телефонам стандарта DECT и мобильным телефонам.
- Также выпускается в виде flex гарнитуры. Стандартное штепсельное соединение для подключения гибких кабелей (FLBU-\*\*) оборудования связи различных типов — радиоборудования, мобильных телефонов или оборудования цифровой беспроводной телефонной связи стандарта DECT.

Наименование	Код изделия	Крепление	Вес (г)	Цвет
ICOM/Alinco с прямым подключением	MT53H79A-31	Стандартное оголовье	310	
Головная гарнитура WS - Bluetooth™	MT53H7P3EWS2	Крепление к каске	420	
ICOM/Alinco с прямым подключением	MT53H79P3E-31	Крепление к каске	340	
Угловая вилка ICOM прямого подключения	MT53H79A-35	Стандартное оголовье	310	
Угловая вилка ICOM прямого подключения	MT53H79P3E-35	Крепление к каске	340	
Угловой разъем ICOM прямого подключения с винтом	MT53H79A-95	Стандартное оголовье	310	
Угловой разъем ICOM прямого подключения с винтом	MT53H79P3E-95	Крепление к каске	340	
Kenwood с прямым подключением	MT53H79A-36	Стандартное оголовье	310	
Kenwood с прямым подключением	MT53H79P3E-36	Крепление к каске	340	
Motorola GP300 / CP040 с прямым подключением	MT53H79A-21	Стандартное оголовье	310	
Motorola GP300 / CP040 с прямым подключением	MT53H79P3E-21	Крепление к каске	340	
Direct lead Motorola GP340 / GP380	MT53H79A-32	Стандартное оголовье	310	
Motorola GP340 / GP380 с прямым подключением	MT53H79P3E-32	Крепление к каске	340	
Motorola MTP850 / MTH800 с прямым подключением	MT7H79A-96	Стандартное оголовье	310	
Motorola MTP850 / MTH800 с прямым подключением	MT7H79P3E-96	Крепление к каске	340	
Mobilphone / Dectphone 2,5 мм с прямым подключением	MT53H79A-28	Стандартное оголовье	310	
Mobilphone / Dectphone 2,5 мм с прямым подключением	MT53H79P3E-28	Крепление к каске	340	
Flex гарнитура	MT53H79A-77	Стандартное оголовье	310	
Flex гарнитура	MT53H79P3E-77	Крепление к каске	340	

### MT53H79A-\*\*

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,7	27,1	33,8	38,1	36,2	33,6	32,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,9	2,1	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Уровень защиты (дБ)	14,8	25	31,4	35,5	33,9	31,5	34,9

SNR = 33 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 32 дБ, низкие = 24 дБ

### MT53H79P3E-\*\*

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,2	26,4	33,9	37,2	35,4	33,2	37
Стандартное отклонение (дБ)	3,1	2,5	2,7	2,3	2,6	2,4	2
Уровень защиты (дБ)	14,1	23,9	31,2	34,9	32,8	30,8	35

SNR = 32 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 31 дБ, низкие = 23 дБ