

Коммуникационные решения 3M™ Peltor™



Наушники 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP

с автоматической регулировкой уровня звука
с функцией Bluetooth™



MT15H7AWS5, MT15H7BWS5, MT15H7P3EWS5



- + Беспроводное соединение с телефонами и радиостанциями связи по технологии Bluetooth™
- + Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука позволяет слышать окружающие звуки, предупреждающие сигналы, звуки оборудования, разговоры и т.д.
- + Функция управления передачей голосом VOX
- + Цифровой алгоритм уменьшения шумов
- + Последние настройки сохраняются при выключении

MT1H7F2WS3

Описание	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
Головная гарнитура Bluetooth™ WS	MT15H7AWS5	Стандартное оголовье	396	  
Головная гарнитура Bluetooth™ WS	MT15H7BWS5	Затылочное оголовье	386	  
Головная гарнитура Bluetooth™ WS	MT15H7P3EWS5	Крепление к каске	421	  

MT15H7AWS5 со стандартным оголовьем

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	17,4	24,0	31,9	34,4	35,1	37,0	35,1
Стандартное отклонение (дБ)	2,8	2,9	3,0	2,6	4,3	4,0	3,2
Уровень защиты (дБ)	14,5	21,1	28,9	31,9	30,8	33,1	32,0

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 22 дБ

MT15H7P3EWS5 с креплением к каске

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	18,6	23,2	30,8	35,4	35,5	37,0	34,2
Стандартное отклонение (дБ)	2,7	2,7	4,4	2,5	4,2	3,2	3,7
Уровень защиты (дБ)	15,9	20,4	26,3	32,9	31,2	33,8	30,5

SNR = 31 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 29 дБ, низкие = 22 дБ



MT15H7BWS5 с затылочным оголовьем

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	15,6	21,8	30,8	32,7	33,6	36,4	34,9
Стандартное отклонение (дБ)	3,8	3,5	2,9	2,9	2,5	3,3	2,4
Уровень защиты (дБ)	11,8	18,2	27,9	29,8	31,1	33,1	32,4

SNR = 30 дБ, высокие = 32 дБ, средние = 27 дБ, низкие = 19 дБ



Неоком
средства радиосвязи

Группа компаний Неоком Официальный дистрибьютор 3M Россия
Tel: +74997030730 email: info@neocommsk.ru www.neocommsk.ru